


OWA

Línea Smart - Sandila No Perforada

JUNIO DE 2018

La placa Sandila de la línea Smart de OWA presenta una fina textura granulada, con una excelente absorción acústica en su modelo NRC Perforada y una absorción acústica moderada en su modelo sin perforaciones. Ambas con una excelente resistencia al fuego




TECNOCIELO
CIELOS MODULARES

Patrón de Textura



Sandila No Perforada

 $\alpha_w=0.15$ | $NRC=0.15$

Rendimientos

Material		Fibra mineral
Peso		4.2 kg/m ²
Módulo		61 x 61 cm
Espesor		14 mm nom.
Color		Blanco
Cont.		12 pzs./caja (4.46 m ²)

*Absorción Acústica y R. Sonora calculadas con un pleno de 200 mm

Comportamientos

Clase	A2-S1, d0 (en acuerdo con EN13501-1)	
Reacción al fuego	A2-S1, d0 (EN13501-1) Clase A (ASTM E84)	
Resistencia al fuego	hasta F180 (DIN 4102) hasta REI 180 (EN 13501-2)	
Reflexión Lumínica	0.87 aprox. (ISO 7724-2) ISO 7724-3)	
Reducción sonora	hasta 49 db	
Resistencia Humedad	hasta 90% (RH)	

** La resistencia al fuego puede variar según el sistema constructivo del recinto.
De igual manera, para lograr la RF definida se debe utilizar perfiles OWA Cliq.

Línea Smart - Sandila No Perforada



Borde rebajado para 9/16 y 15/16

