



## LUMINARIA HERMÉTICA ESTANCO LED

Hermético de módulos de fácil instalación para estacionamientos, oficinas, zonas comunes, supermercados, bodegas, colegios, galpones, zonas de circulación, entre otros. Éste producto está diseñado especialmente para zonas de humedad.

Las placas led vienen incluidas en la luminaria con una duración de 30.000 horas. Se puede solicitar temperaturas de color a pedido. En caso de así desearlo, puede solicitar el kit de emergencia incorporado (opcional)

### NOTA:

La información contenida en ésta ficha técnica se considera actualizada hasta el día de su publicación.

Para verificar la vigencia de la misma contacte a uno de nuestros asesores de venta.

SEPTIEMBRE 2018

# LUMINARIA HERMÉTICA ESTACO LED



CERTIFICADOS

CE



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia : 2x9w - 1x18w - 2x18w

Voltaje de Entrada : AC85 - 265V

Frecuencia : 50 Hz

Tipo de Led : SMD 2835

Cantidad de Led : 96 - 96 - 192

Lúmenes : 1530 - 1530 - 3060

IRC : Ra > 75

Eficacia Chip Led : 90 - 100 lm/W

Eficiencia Luminaria : 90%

Protección IP : IP65

Materialidad : PS+ABS

Ángulo de iluminación : 120°

Armónicos Thd : ≤ 15%

Factor de Potencia : 0.90

Temperatura de trabajo : No aplica

Vida útil (Hrs) : 30.000 hrs.

Archivo .IES : Disponible

OPCIONAL: SOLICITAR CON KIT DE EMERGENCIA INCORPORADO

	DETALLE	DIMENSIONES	POTENCIA	TEMPERATURA COLOR
01	Equipo Hermético Chip Integrado 2x9W	607*100*85mm	2x9W	6500°K
02	Equipo Hermético Chip Integrado 1x18W	1225*59*85mm	1x18W	6500°K
03	Equipo Hermético Chip Integrado 2x18W	1225*100*85mm	2x18W	6500°K

## Distancia Iluminancia

	Center Beam LUX	Beam Width V	H
2m	255.61 LUX	5.3m	8.7m
4m	63.90 LUX	10.7m	17.4m
6m	28.40 LUX	16.0m	26.2m
8m	15.98 LUX	21.3m	34.9m
10m	10.22 LUX	26.7m	43.6m
12m	7.10 LUX	32.0m	52.3m

Vert.Spread:106.3 Horiz.Spread:130.8

## Diagrama Polar:

