



FOCO DEMI DIRIGIBLE

Foco para empotrar en cielo, cuerpo de aluminio, ideales para oficinas, casas, centros comerciales, son semidirigibles

NOTA:

La información contenida en ésta ficha técnica se considera actualizada hasta el día de su publicación. Para verificar la vigencia de la misma contacte a uno de nuestros asesores de venta.

SEPTIEMBRE 2018

FOCO SEMI DIRIGIBLE


CERTIFICADOS
CE


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	: 5w -7w
Voltaje de Entrada	: AC85 - 265V
Frecuencia	: 50 Hz
Tipo de Led	: COB
Cantidad de Led	: 1
Lúmenes	: 450 - 630
IRC	: Ra > 75
Eficiencia Luminaria	: 100%
Protección IP	: IP40
Materialidad	: AL+LN
Ángulo de iluminación	: 120°
Armónicos Thd	: ≤15
Temperatura de trabajo	: No aplica
Vida útil (Hrs)	: 30.000 hrs
Archivo .IES	: No Disponible

	DETALLE	BISEL	DIMENSIONES	POTENCIA	TEMPERATURA COLOR
01	Foco Semidirigible 5W	Blanco	Φ90xH55mm	5W	4500°K
02	Foco Semidirigible 5W	Plata	Φ90xH55mm	5W	4500°K
03	Foco Semidirigible 7W	Blanco	Φ110xH60mm	7W	4500°K
04	Foco Semidirigible 7W	Plata	Φ110xH60mm	7W	4500°K

