


OWA

Línea Premium - OWALux

JUNIO DE 2018

Cielo modular compuesto por placas de bra mineral de 15 mm de espesor, limpiable, idónea para el mercado hospitalario y zonas estériles. Owalux presenta un foil blanco de aluminio en su cara vista, que no propaga llama ni emite gases tóxicos. Son fabricados con los más altos estándar de calidad y normas europeas, por ello están libres de sílice y formaldehído.



TECNO-CIELO
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS








Patrón de Textura



Rendimientos

Material		Fibra mineral
Peso		3.0 kg/m ²
Módulo		61 x 61 cm nom.
Espesor		15 mm nom.
Color		Blanco
Cont.		10 pzs./caja (3.72 m ²) (61 x 61 cm)

Comportamientos

Clase	A2-S3, d0 (DIN EN13501-1 blanco)	
Reacción al fuego	A2-S1, d0 (en acuerdo con EN13501-1) Clase A (ASTM E84)	
Resistencia al fuego	hasta F120 (DIN 4102) hasta REI 120 (EN 13501-2)	
Re exión Lumínica	0.86 aprox (ISO 7724-2) ISO 7724-3)	
Absorción Acústica*	$\alpha_w=0.15$ NRC=0.15	
Reducción sonora	de 35 a 49 db	
Resistencia Humedad	hasta 95% (RH)	

 **TECNO-CIELO**
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Línea Premium - OWALux

Tamaño de módulo en mm


600 x 600	▪
625 x 625	▪
1200 x 600	▪
1250 x 625	▪

S3



visible

Ejemplo de construcción



*Absorción Acústica y R. Sonora calculadas con un pleno de 200 mm

** La resistencia al fuego puede variar según el sistema constructivo del recinto. De igual manera, para lograr la RF de nida se debe utilizar perlería OWA Cliq.



www.tecnocielo.cl



+56 990460418



contacto@tecnocielo.cl



Parcela 37, La Aurora · Curacaví · Santiago