

OWA

Línea Smart - Futura









JUNIO DE 2018

La placa Futura de la línea Smart de OWA presenta una terminación surada con una excelente absorción acústica y resistencia al fuego.

Patrón de Textura



Rendimientos

Material		Fibra mineral
Peso		4.2 kg/m ²
Módulo		61 x 61 cm nom.
		120 x 61 cm nom.
Espesor		14 mm nom.
		
Color		Blanco
Cont.		12 pzs./caja (4.46 m ²)
		61 x 61 cm nom
		10 pzs. /caja (7.44 m ²)
		120 x 61 cm nom

Comportamientos

Clase	A2-S1, d0 (EN13501-1)	
Reacción al fuego	A2-S1, d0 (EN13501-1) Clase A (ASTM E84)	
Resistencia al fuego	hasta F120 (DIN 4102) hasta REI 180 (EN 13501-2)	
Re exión Lumínica	hasta 0.85 (ISO 7724-2) ISO 7724-3)	
Absorción Acústica*	$\alpha_w=060$ NRC=0.60	
Reducción sonora	29 db CAC = 31 dB	
Humedad Ambiental	hasta 90% (RH)	

Línea Smart - Futura

Borde



Sistema



*Absorción Acústica y R. Sonora calculadas con un pleno de 200 mm

** La resistencia al fuego puede variar según el sistema constructivo del recinto. De igual manera, para lograr la RF de nida se debe utilizar per lería OWA Cliq.



www.tecnocielo.cl



+56 990460418



contacto@tecnocielo.cl



Parcela 37, La Aurora · Curacaví · Santiago